



Zakład produkcji materiałów budowlanych
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Kałużyn ul. Okopowa 34
Tel. 22 792-05-14, 22 357-86-05
Tel. kom. 502-635-138, 502-635-137

WYKAZ PODMURÓWEK BETONOWYCH I ŁĄCZNIKÓW DO PANELI STALOWO-SIATKOWYCH I DO SIATEK

Rozstaw osiowy słupów	Wysokość podmurówki	Rodzaj podmurówki	Rodzaj łącznika
cm	cm	symbol	symbol
256~258 Do paneli stalowo-siatkowych o szerokości = 250 cm.!!!	20	B1 ; B1GŁ; T1Ł	A1Ś /H-20/cm
	25	B2;B2GŁ; B2N;T2C ; T2Ł ;	A2Ś/H-25/ ,C7A "bis"
	30	B3 ;B3GŁ; T3Ł	A3Ś /H-30/cm
	35	B4	A4Ś /H-35/cm
	40 ,50	B5 , B6	BŚ5 /H-40/cm
250~252 Do paneli stalowo-siatkowych o szerokości = 245 cm.!!!	20	A1	A1Ś /H-20/cm
	25	A2, 7A	A2Ś/H-25/ C7A"bis"
	30	A3, A3Ł S3	A3Ś /H-30/cm CŚ3, CŚ4 /H-30/cm
	35	S1	CŚ
	50	S2	CŚ2
~~270	30	B3N =~250cm	CŚ3 ,CŚ4 / H-30/cm
~~220	50	N9, wszystkie płyty pełne o wym[200x50]	CŚ2
~~265 SYSTEM SIATKA	35 50	B4 B6	CŚ CŚ2
~~242	30	S3	A3Ś /H-30/cm
~~240	35	S1	A4Ś /H-35/ cm
~~253	25	7A	C7A"bis" ,
~~262	30	A3 , A3Ł	CŚ3 ,CŚ4 /H-30/
~~267	30	B3 ; B3GŁ	CŚ3, CŚ4/H-30/
DO ELEMENTÓW STALOWYCH I KUTYCH O SZEROK. 200 cm	40 35 30 35	ŁP N 11,słup fi 80mm N 12,słup fi 60mm N14,N15, słup fi 60mm	Bez łącznika CŚ A3Ś , CŚ

